

Kontroler GSM GS-300 KIT



Kontroler GSM GS-300 KIT

Manufacturer :

GS-300 KIT to płytką zawierającą moduł GSM i procesor z programem pozwalającym zdalnie nim sterować poprzez sieć GSM używając telefonu komórkowego. Sterowanie odbywa się poprzez komunikaty SMS lub połączenie głosowe.

Podstawowym elementem wykonawczym jest przekaznik, dzięki czemu w bardzo prosty sposób możemy użyć GS-300 KIT jako resetera dowolnego zasilania dla np. urządzeń radiowych, lub podłączając napięcie sieciowe (UWAGA: urządzenie bez obudowy - ryzyko porażenia!) otrzymujemy zdalnie sterowane gniazdko elektryczne.

Dzięki wbudowanemu termometrowi GS-300 może pracować także jako samodzielny termostat, przez załączanie/wyłączanie podłączonego urządzenia zgodnie z zaprogramowanym przebiegiem temperatury. W funkcji 'taping' urządzenie umożliwia odsłuch dźwięków z pomieszczenia w którym się znajduje.

GS-300 KIT GSM zapewnia użytkownikowi:

sterowanie urządzeniem przez SMS, przez połączenie głosowe lub ręcznie,

zdalne zalaczanie / wylaczanie odbiornikow zasilanych z sieci 230V,

zdalne odlaczanie odbiornika od zasilania na ustalony odcinek czasu,

zdalny restart odbiornika,

zdalne przełączenie stanu odbiornika (ze stanu włączony na wyłączony i odwrotnie),

zdalny pomiar temperatury,

funkcje termostatu,

detekcje alarmu:

- zewnętrzny detektor ruchu, dymu, ognia, wody - nie jest dołączany z produktem,

- zewnętrzny detektor otwartych drzwi, okna, wstrzasów -- nie jest dołączany z produktem,

- inny zewnętrzny detektor

monitorowanie dźwięku

INSTRUKCJA (jez. angielski)

UWAGA: Urządzenie sprzedawane jest bez zasilacza widocznego na zdjęciu. Pasuje dowolny 12V DC lub zwykły transformator (napięcie zmienne). Minimalna moc 5W.

DANE TECHNICZNE:

Model	GS-300 KIT
-------	------------

Gniazda WE/WY zlacza C, NO, NC przkznika

Interfejsy danych gniazdo GSM SIM

Przelaczanie wyjscie 1: Przekaznik 230V/8A

Zarządzanie programowanie przy pomocy SMS

monitorowanie parametrow przy pomocy SMS

Wskazniki zasilanie: dwukolorowa LED

GSM: zielona LED

przekaznik: Zielona LED

Detektory wbudowany wewnętrzny termometr

wejscie alarmu do podlaczenia zewnetrznych czujnikow

GSM 900 / 1800 / 1900 MHz

karta SIM 3V

dokrecana antena GSM

Waga netto / brutto 315g

Zakres temperatur pracy od -10 0C do +50 0C
