

## Jirous JRC-24 DupLEX 2szt



Jirous JRC-24 DupLEX 2szt

Manufacturer : Jirous

Zastosowanie:

Antena dualpolaryzacyjna, pozioma i pionowa polaryzacja

Najwieksza separacja! 53 dB

Tylko 1 antena zamiast dwoch!

Bardzo wysoki stosunek mocy wiązki przod / tyl

Metalowy  
kolnierz zapewnia zwiększenie separacji pomiędzy antenami na  
maszcie  
powodując mniejsze interferencje pomiędzy połączeniami

Kierunkowe połączenia na średnie odległości, także krótkie w  
trudnych warunkach

Mocowanie pozwala na pochylenie i podniesienie anteny

VSWR i separacja jest mierzona podczas produkcji dla każdego egzemplarza

Do użytku zewnętrznego

Plastikowa osłona paraboli za darmo!

Parametry techniczne:

Zakres czestotliwosci

5,45 - 5,9 GHz

Zysk energetyczny

23,6 dBi  $\pm$  0,6 dBi

VSWR

&#8804; 1,5

Separacja pomiedzy zlaczami

53dB (&#8805;50dB)

Stosunek mocy wiązki przod tyl

&#8805; 38 dB

Szerokosc wiązki głównej

9°

Zlacza

2x N/gniazdo - JRC-24DupLEX

Polaryzacja

liniowa, pozioma lub pionowa

Parabola

&#248; 38 cm stop aluminium malowany proszkowo

Pokrywa

odporny na UV

Wymiary opakowania: 460x460x190

Waga: 6,2 kg

Wnetrzne promiennika wykonane jest z wykorzystaniem technologii wysokiej czestotliwosci "Hydrophobic coating" ktora zapobiega osadzaniu sie wilgoci.

Akcesoria:

Stosując obudowe GentleBOX JR-300  
polecamy zastosowanie wersji ze złączami RP-SMA. W wersji ze  
złączami N  
konieczne jest użycie 1 pigtaila ze złączem N katowym lub  
zastosowanie  
adaptera N katowego.

Ułatwia zrealizowanie:

Podwojnego kierunkowego polaczenia

2 niezależnych połączeń

Pakowanie:

2 szt. w kartonie

---